



ГОХРАН РОССИИ

ПРИКАЗ

17.02.2016г.

Москва

№ 94

Об утверждении
стандарта организации
СТО 45866412-21-2016

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить СТО 45866412-21-2016 «Тара картонная упаковочная. Технические требования» (Приложение к настоящему приказу).
2. Признать неподлежащим применению СТО 45866412-07-2008 «Тара картонная упаковочная. Технические требования».
3. Отделу делопроизводства и контроля исполнения поручений Управления делами (Т.А. Костицына) ознакомить с настоящим приказом начальников заинтересованных структурных подразделений Гохрана России.
4. Руководителям заинтересованных структурных подразделений Гохрана России ознакомить работников под роспись.

Руководитель Гохрана России

А.В. Юрин

ГОХРАН РОССИИ



СТАНДАРТ
ОРГАНИЗАЦИИ

СТО 45866412–21–
2016

**ТАРА КАРТОННАЯ УПАКОВОЧНАЯ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

СТО 45866412–21–2016

федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской
Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных
камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации»
2016

Предисловие

1 УТВЕРЖДЁН и ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ приказом Гохрана России
от 17 Од 2016 г. № 94

2 ВВЕДЁН ВЗАМЕН СТО 45866412-07-2008 Тара картонная упаковочная.
Технические требования

Содержание

1 Общие положения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины, определения и сокращения.....	1
4 Технические требования	2

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения Гохрана России

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**ТАРА КАРТОННАЯ УПАКОВОЧНАЯ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Дата введения – 2016 – 02 –17

1 Общие положения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на картонную упаковочную тару (далее – коробки), предназначенную для упаковки ценностей.

1.2 Коробки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

ГОСТ 7950-77 Картон переплетный. Технические условия

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Настоящий стандарт содержит следующие термины и определения:

3.1.1 **ценности**: Драгоценные металлы и (или) драгоценные камни (Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

3.1.2 **ледерин**: Переплётный материал на тканевой основе с поливинилхлоридным (ПВХ) покрытием.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

3.2.1 мм – миллиметр (ГОСТ 8.417-2002);

3.2.2 г/м² – грамм/квадратный метр;

3.2.3 г/см³ – грамм/кубический сантиметр.

4 Технические требования

4.1 Коробка должна состоять из двух частей – корпуса и крышки, которые с наружной стороны должны быть оклеены ледерином.

4.2 Ледерин должен быть плотностью 240 ± 15 г/м² и одного цвета.

4.3 Коробки должны быть изготовлены из картона плотностью 0,7 г/см³ (ГОСТ 7950-77) и толщиной 1,5 мм.

4.4 При изготовлении и оклеивании коробок используют водостойкий клей. Затёки, пятна, уплотнения клея на поверхности, а также непроклеенные борта коробок не допускаются.

4.5 Габаритные размеры должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1. Таблица размеров дана для коробок в закрытом состоянии (при этом корпус и крышка должны плотно прилегать друг к другу).

4.6 При упаковке ценности, вложенные в коробку, должны находиться ниже уровня бортов.

Таблица 1 – Габаритные размеры коробок

Габаритные размеры коробок, мм		
Ширина	Длина	Высота
50	100	60
60	120	80
85	125	80
60	140	80
120	170	80
150	240	80
200	300	80
300	300	80
150	400	100
200	400	200



ГОХРАН РОССИИ

ПРИКАЗ

07. 10. 2021

МОСКВА

633

**О внесении изменения
в СТО 45866412-21-2016**

В целях актуализации нормативных технических документов Гохрана России
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в стандарт организации СТО 45866412-21-2016 «Тара картонная упаковочная. Технические требования», утвержденный приказом Гохрана России от 17.02.2016 № 94, изложив пункт 4.1 в следующей редакции:

«4.1 Коробка должна состоять из двух частей – корпуса и крышки, которые с наружной стороны должны быть оклеены ледерином. Глубина крышки должна составлять не менее $\frac{2}{3}$ от высоты корпуса коробки.».

2. Руководителям заинтересованных структурных подразделений Гохрана России ознакомить с настоящим приказом работников под роспись. Листы ознакомления сдать в отдел делопроизводства и контроля исполнения поручений Управления делами в течение двух рабочих дней с даты регистрации настоящего приказа.

Руководитель Гохрана России

А.В. Юрин